



Принципиальный внешний вид вышки с передней открытой гранью

ООО Уральский Машиностроительный Завод
WWW.UMZ.INFO • +7 (343) 286-02-33

Каталог, стр. 5 из 14
Буклет, стр. 1 из 2
[Фотографии](#)

Параметры	ВМ 46/250-ОГ-Р	ВМ 46/320-ОГ-Р	ВМ 46/600-ОГ-Р
Тип вышки	мачтовая, секционная, с открытой передней гранью		
Допустимая нагрузка на крюке, кН (тс)	2500 (250)	3200 (320)	6000 (600)
Расстояние от стола ротора до низа рамы кронблока, м	46,0	46,0	46,0
Расстояние по вертикали между осями нижних и верхних опорных шарниров, м	49,11	49,11	52,2
База нижняя (расстояние между осями опорным подшипников ног вышки), м	10	10	10
База верхняя (расстояние между опорами рамы кронблока), м			
вдоль оси приемного моста	2,6	2,6	2,6
поперек оси приемного моста	2,6	2,6	2,6
Масса, кг	54850	59730	70960



Технические характеристики

ВМ 46/250-ОГ-Р, ВМ 46/320-ОГ-Р, ВМ 46/600-ОГ-Р

ООО Уральский Машиностроительный Завод
WWW.UMZ.INFO • +7 (343) 286-02-33

Каталог, стр. 6 из 14
Буклет, стр. 2 из 2
[Фотографии](#)